

Магнитный толкатель ПУШ скрытого монтажа с усиленной пружиной AMF19/GRPH



Характеристики

Цвет изделия	GRPH - Графитовый
Тип установки	Врезной
Вид	Толкатель
Магнитный наконечник	Есть
Усиленная пружина	Есть

Модельный ряд

Цвет изделия

GR - Серый

GRPH - Графитовый

W - Белый

Описание

Толкатель AMF19 с усиленной пружиной и магнитным наконечником предназначен для открывания распашных фасадов от нажатия. Благодаря усиленной пружине 35N толкатель уверенно открывает массивные фасады и увеличивает скорость и угол открывания стандартных фасадов.

Модель подходит для установки с любыми петлями без амортизатора, петлями без пружины и с обратной пружиной. Благодаря магнитному наконечнику AMF19 обеспечивает стабильное позиционирование фасада в закрытом положении даже при использовании петель ЭВО ПУШ + H902 с пружиной обратного хода, стремящейся к отталкиванию фасада.

AMF19 рассчитан на 100 000 циклов открывания и закрывания.

Для корректного срабатывания толкателя необходим зазор между краем корпуса и фасадом 3 мм, регулировка 0/+5 мм позволяет выровнять фасад относительно других плоскостей мебели.

Возможно смонтировать толкатель накладным способом с помощью наклейки открытого монтажа AMF16.

Комплектация:

- Магнитный толкатель
- Футорка
- Круглая планка врезная
- Тонкая квадратная самоклеящаяся планка