

Сушка из нержавеющей стали LORA SU06/700



Характеристики

Монтажная ширина	700 мм
Тип продукции	Основная продукция
Форма прутка	Круглая
Цвет изделия	CP - Хром полированный
Материал изделия	Нержавеющая сталь
Регулировка по глубине	Есть
Комплектация поддонами	2 поддона в комплекте
Несущая способность каждого уровня	15 кг
Тип покрытия	Гальваническое
Линейка ERGOLINE	NORMA

Модельный ряд

Монтажная ширина

500 мм

600 мм

700 мм

800 мм

900 мм

Описание

LORA SU06 — двухуровневая сушка для посуды из **нержавеющей стали** с нижним ярусом **L-образной формы** для более стабильного **удержания разноформатных тарелок**. Модель имеет **два плотных поддона под каждым уровнем** для сбора капель воды, стекающих с посуды. Нижний ярус оснащён поперечным прутком, который препятствует проваливанию маленьких блюдец.

Конструкция LORA SU06 позволяет полностью интегрировать сушку с верхней базой мебели и отрегулировать её по глубине в мебельном коробе. Пластиковые держатели нижнего яруса и алюминиевая трубка имеют специальный паз для установки задней стенки мебельного короба. Полезное пространство под сушку по глубине варьируется в диапазоне **от 320 до 370 мм**. Выдвижной элемент в составе пластиковых держателей нижнего яруса даёт возможность отрегулировать положение сушки до задней стенки в пределах 50 мм.

Важная информация!

При возникновении необходимости установки сушки **SU06 LORA** в мебельный короб **с глубиной** внутреннего пространства **295-305 мм**, необходимо сдвинуть сушку в переднюю часть короба **на 6 мм**, относительно схемы установки, пересчитав присадочные размеры, для установки пластиковых держателей верхнего и нижнего уровня.

Следует понимать, что внутренний отступ на схеме установки сделан с учётом того, чтобы в сушке можно было свободно размещать тарелки диаметром **до 30 см**. В случае, если сушка будет установлена вплотную к передней кромке стенок короба, максимальный возможный диаметр тарелок сократится.

В комплект входит:

- Решетка для кружек
- Решетка для тарелок
- Поддон (2 шт.)
- 2 комплекта пластиковых держателей нижнего и верхнего уровня
- 2 соединительных трубки
- Саморезы M4x20 – 12 штук, 3,5x8 – 4 штуки