

# Газовый лифт GL102GR/50/3



## Характеристики

Номинальное усилие	50N
Тип открывания	Вверх в одно действие
Наличие амортизатора	Нет
Цвет изделия	GR - Серый
Тип газлифта	Классический

## Модельный ряд

### Номинальное усилие

50N

80N

100N

## Описание

GL102 — газовый лифт для фасадов верхних баз корпусной мебели. Представлен в 3 вариантах номинального усилия: 50N, 80N и 100N.

Модель может транспортироваться при температурном режиме от -35 до +30 градусов, что является важным фактором для сохранения работоспособности. Однако устанавливать и эксплуатировать необходимо при бытовой, комнатной температуре.

GL102 поставляется в комплекте с тремя кронштейнами — для крепления к боковой стенке корпуса, для крепления к фасаду из плитных материалов (ЛДСП/МДФ) и к фасаду из алюминиевого профиля.

Для открытия от нажатия рекомендуется установка с толкателем (на выбор с AMF 10 по AMF15) и петлями H961 или H691. При таком варианте схема монтажа поменяется, необходимо изменить размер смещения крепежа с 30 до 40 мм. Эти изменения отражены в схеме в карусели фото карточки.

### В комплект входит:

- 1 газлифт
- 3 кронштейна
- Инструкция
- Необходимый крепеж