

Газовый лифт GL106W/100/3



Характеристики

Цвет изделия	W - Белый
Номинальное усилие	100N
Тип открывания	Открытие вверх
Наличие амортизатора	Есть
Тип газлифта	Функциональный

Модельный ряд

Номинальное усилие

50N

80N

100N

Цвет изделия

GRPH - Графитовый

W - Белый

Описание

Газовый лифт **GL106** — традиционное решение для подъёма фасадов в новом, **стильном дизайне**. Модель обладает **встроенным амортизатором** и **возможностью регулировки угла срабатывания демпфера**. Механизм **мягко закрывает фасад** без установки дополнительных АМФ. **Регулировка момента срабатывания демпфера** позволяет выставить угол, с которого фасад начнёт плавно закрываться.

Лаконичный монодизайн, образуемый защитно-декоративным стальным чехлом, скрывает спицу газлифта.

В ассортименте представлено три варианта нагрузок в Ньютонах: **50N, 80N и 100N**. Газлифт на **50N**, обладает усилием на выталкивание, равным **5 кг**; газлифт на **80N**, обладает усилием на выталкивание, равным **8 кг**; газлифт на **100N**, обладает усилием на выталкивание, равным **10 кг**.

GL106 предназначен для корпусной мебели **жилых помещений, в том числе офисных**, но транспортировка допускается при низких и высоких температурах (-35°C – +70°C.). Компактная форма, монодизайн без видимых внутренних механизмов смотрится в мебели современно и лаконично.

Газовый лифт поставляется **в комплекте с шаблоном-инструкцией для установки**, которая поможет легко и быстро произвести монтаж, а также и выбрать угол открывания фасада 80°, 90° или 100°.