# Газовый лифт GL106W/50/3

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Цвет изделия** | W - Белый |
| **Номинальное усилие** | 50N |
| **Тип открывания** | Вверх в одно действие |
| **Наличие амортизатора** | Есть |
| **Тип газлифта** | Функциональный |

## Модельный ряд

**Номинальное усилие**

50N | 80N | 100N

**Цвет изделия**

GRPH - Графитовый | W - Белый

## Описание

**Газовый лифт GL106** — традиционное решение для подъёма фасадов в новом, **стильном дизайне**. Модель обладает **встроенным амортизатором и возможностью регулировки угла срабатывания демпфера**. Механизм **мягко закрывает фасад** без установки дополнительных AMF. **Регулировка момента срабатывания демпфера позволяет выставить угол**, с которого фасад начнёт плавно закрываться.

**Лаконичный монодизайн**, образуемый защитно-декоративным стальным чехлом, скрывает спицу газлифта.

**В ассортименте представлено три варианта нагрузок в Ньютонах: 50N, 80N и 100N. Газлифт на 50N, обладает усилием на выталкивание, равным 5 кг; газлифт на 80N, обладает усилием на выталкивание, равным 8 кг; газлифт на 100N, обладает усилием на выталкивание, равным 10 кг**.

GL106 предназначен для корпусной мебели **жилых помещений, в том числе офисных**, но транспортировка допускается при низких и высоких температурах (-35°C – +70°C.). Компактная форма, монодизайн без видимых внутренних механизмов смотрится в мебели современно и лаконично.

Газовый лифт поставляется **в комплекте с шаблоном-инструкцией для установки**, которая поможет легко и быстро произвести монтаж, а также и выбрать угол открывания фасада 80°, 90° или 100°.