

# Газовый лифт GL106W/80/3



## Характеристики

Цвет изделия	W - Белый
Номинальное усилие	80N
Тип открывания	Вверх в одно действие
Наличие амортизатора	Есть
Тип газлифта	Функциональный

## Модельный ряд

### Номинальное усилие

50N

80N

100N

### Цвет изделия

GRPH - Графитовый

W - Белый

## Описание

Газовый лифт GL106 — традиционное решение для подъёма фасадов в новом, **стильном дизайне**. Модель обладает **встроенным амортизатором** и **возможностью регулировки угла срабатывания демпфера**. Механизм **мягко закрывает фасад** без установки дополнительных АМФ. **Регулировка момента срабатывания демпфера** позволяет выставить угол, с которого фасад начнёт плавно закрываться.

**Лаконичный монодизайн**, образуемый защитно-декоративным стальным чехлом, скрывает спицу газлифта.

В ассортименте представлено три варианта нагрузок в Ньютонах: **50N, 80N и 100N**. Газлифт на 50N, обладает усилием на выталкивание, равным 5 кг; газлифт на 80N, обладает усилием на выталкивание, равным 8 кг; газлифт на 100N, обладает усилием на выталкивание, равным 10 кг.

GL106 предназначен для корпусной мебели **жилых помещений, в том числе офисных**, но транспортировка допускается при низких и высоких температурах (-35°C – +70°C.). Компактная форма, монодизайн без видимых внутренних механизмов смотрится в мебели современно и лаконично.

Газовый лифт поставляется **в комплекте с шаблоном-инструкцией для установки**, которая поможет легко и быстро произвести монтаж, а также и выбрать угол открывания фасада 80°, 90° или 100°.