Пруток ЛЕНТА PR004BL.1/512

КАСТОМ

Характеристики

Межцентровое расстояние	512 мм
Цвет изделия	BL - Матовый чёрный
Материал изделия	Алюминий
Тип продукции	Основная продукция
Коллекция	Стильный модерн, Лофт и смелый гранж, Минимализм, Благородный чёрный, Длинные решения
Дизайн	Современные
Вид ручки	Ручки-скобы, Кастомные ручки-скобы
Фактура покрытия	Матовый
Линейка	КАСТОМ
Цветовая группа	Черный

Модельный ряд

Межцентровое расстояние

128 мм | 160 мм | 192 мм | 320 мм | 512 мм | 960 мм | 1152 мм

Цвет изделия

BL - Матовый чёрный

MBSG - Матовое брашированное сатиновое золото

MBSN - Матовый атласный никель

Описание

ЛЕНТА PR004 — пруток с изысканным плоским «линейным» рифлением для создания кастомных ручек КАСТОМ. Комбинируя его с держателями той же серии, можно собрать множество вариантов авторских моделей под свой мебельный проект.

КАСТОМ – это серия кастомных ручек, которые клиент создаёт сам под свой авторский мебельный проект. Разнообразные дизайны держателей и прутков, множество длин, трендовые оттенки – всё это открывает огромный простор для стильных творческих экспериментов.
*Кастомный — от англ. custom — сделанный под заказ, под определённые нетиповые требования.

PR004 предлагается в широком диапазоне длин — с межцентровым расстоянием от 128 мм для небольших распашных и выдвижных фасадов до 1152 мм для широких или высоких вертикальных модулей. А также в т-образном формате кнопок длиной прутка 50 мм для мебели малых форм.

В модели предусмотрены монтажные отверстия для держателей мебельной ручки и крепления готовой ручки к фасаду. В ручках в формате кнопок 1 монтажное отверстие, в моделях с межцентровым расстоянием от 128 до 320 мм по 2 монтажных отверстия, а в удлинённых форматах — (512 мм, 960 мм, 1152 мм) 3: по краям и в центре прутка.

*Оттенок покрытия на фото может отличаться от реального.

Обращаем ваше внимание:
Прутки поставляются без крепежа и без держателей. Держатели для прутка мебельной ручки подбираются производителем мебели самостоятельно и предлагаются в комплекте с крепежом. Пруток не может быть прикреплен к фасаду без использования держателей-ножек.