

# Петля мебельная с обратной пружиной ЭВО СИСТЕМА ПУШ+ H902A02/BN



ЭВО

## Характеристики

Цвет изделия	BN - Чёрный никель
Тип продукции	Основная продукция
Наличие амортизатора	Нет
Тип фасада	Плитные материалы
Угол открывания	93°
Тип наложения	Для накладной двери
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	90°
Пружина	Пружина обратного хода
Тип хода	Свободный ход
Тип монтажа петли	КвикКлик, Клип-он
Вид петли	Мебельные петли ЭВО, Петли ПУШ, Мебельные петли без амортизатора
Тип конструкции	Четырехшарнирная
Шнековая регулировка петли	Есть

## Модельный ряд

### Цвет изделия

Ni - Никель

BN - Чёрный никель

## Описание

**ЭВО ПУШ+ H902** - прогрессивная петля из линейки ЭВО с пружиной обратного хода, с углом установки 90° и шнековой регулировкой, для открывания фасадов толщиной до 28 мм от нажатия.

Пружина обратного хода петли обеспечивает эффективное и динамичное отталкивание даже тяжёлых и габаритных фасадов.

Для более плавного и аккуратного хода фасада рекомендуется использовать петлю **ЭВО ПУШ+ H902** в комбинации с петлями [ЭВО ПУШ СИСТЕМА H901](#).

Преимущества **ЭВО ПУШ+ H902**:

- Шнековая регулировка в корпусе петли +5,5 мм;
- Быстрый монтаж Клип-он и система КвикКлик для монтажа петли с одной или другой стороны планки на усмотрение сборщика;
- 100 000 циклов открывания / закрывания;
- Суммарная трёхмерная регулировка петли;
- Эксцентриковая регулировка в ответных планках;

КвикКлик — система простого монтажа петель на планки, дает возможность пристегнуть петлю на планку с 2 позиций, простой и быстрый способ крепления петель, особенно удобно для монтажа габаритных фасадов и монтажа силами одного специалиста, без помощников, а также в ограниченных или труднодоступных пространствах.

Модель можно укомплектовать любыми видами планок ЭВО, а также [декоративными заглушками на чашку и на тело петли](#) и ограничителем угла открывания [ЛИМИТ H87](#).

При установке ЭВО ПУШ+ H902 с ограничителем ЛИМИТ угол открывания петли меняется с 93 градусов на 76 градусов.

**Планки и аксессуары приобретаются отдельно.**

Рекомендована установка в паре с магнитным толкателем [AMF15](#).

Крепёж для монтажа петель ЭВО подбирается самостоятельно.

Для крепления петель и ответных планок в цвете BN на саморезы рекомендуется использование [MT01/06/4\\*16BN/1](#).

Для более прочного соединения с плитой при креплении петель и ответных планок саморезами рекомендуется использовать фурорки [F04/01/10\\*12W/O](#).

**В комплект входит:**

- Мебельная петля - 1 шт.