Подъёмный механизм АЭРО ТОП LMO/H/S/01/W

Характеристики

Тип продукции	Основная продукция
Цвет	Белый
Регулировка угла срабатывания амортизатора	Есть
Регулировка усилия силового блока	Есть
Регулировка угла открывания	Есть
Силовой блок	Усиленной мощности
Тип подъемника	Откидной
Наличие амортизатора	Есть
Линейка подъёмных механизмов	АЭРО

Модельный ряд

Цвет

Графит | Белый

Силовой блок

Стандартной мощности | Средней мощности | Усиленной мощности

Описание

АЭРО ТОП — откидной подъёмный механизм с плавным доведением при открывании и закрывании, с возможностью настройки под пользовательские привычки и условия эксплуатации. Подойдёт для антресолей и верхних баз мебели любого назначения. Рекомендуемая высота фасадов — от 250 до 650 мм. Работает без петель.

АЭРО ТОП станет оптимальным решением для модулей, расположенных близко к потолку. Встроенная регулировка позволяет скорректировать угол открывания в диапазоне 95°-105°. Помимо этого, уменьшить угол открывания ещё на 25° поможет съёмный ограничитель, входящий в комплект.

Подъёмный механизм предоставляет широкие возможности настройки комфорта движения: позволяет отрегулировать усилие открывания и задать угол, с которого фасад начнёт плавно закрываться.

АЭРО ТОП выпускается в трёх вариантах мощности: стандартной, средней и усиленной. Подобрать подходящий артикул по весу и габаритам фасада поможет таблица подбора. Рекомендуем проводить пробную сборку.

АЭРО ТОП удобен в монтаже и безопасен в сборке. Съёмный позиционер предотвратит резкое срабатывание рычага во время установки. Также он поможет быстро — без предварительной разметки выставить положение подъёмного механизма по глубине. Специальные упорные выступы на корпусе подъёмного механизма зададут положение по высоте.

Модель допускает регулировку положения фасада в трёх плоскостях:

- по ширине в диапазоне ±2 мм винтом на планке;
- по высоте в диапазоне ±2 мм винтами на рычаге;
- по глубине в диапазоне ±1,5 мм винтами на рычаге.

Регулировка по высоте шнековая.

АЭРО ТОП поставляется в комплекте с крепежом в одной коробке.

Комплектация:

- Подъёмный механизм (универсальный для правой и левой стороны) — 2 шт.
- Пластиковые заглушки — 2 шт.
- Ответные планки — 2 шт.
- Съёмный ограничитель угла открывания — 2 шт.
- Крепёж