

Подъёмный механизм АЭРО ТОП LMO/L/S/01/GRPH



АЭРО

Характеристики

Тип продукции	Основная продукция
Цвет	Графит
Регулировка угла срабатывания	Есть
Регулировка усилия силового блока	Есть
Регулировка угла открывания	Есть
Силовой блок	Стандартной мощности
Тип подъемника	Откидной
Наличие амортизатора	Есть
Линейка подъёмных механизмов	АЭРО

Модельный ряд

Цвет

Графит

Белый

Силовой блок

Стандартной мощности

Средней мощности

Усиленной мощности

Описание

АЭРО ТОП — откидной подъёмный механизм с плавным доведением при открывании и закрывании, с возможностью настройки под пользовательские привычки и условия эксплуатации. Подойдёт для антресолей и верхних баз мебели любого назначения. Рекомендуемая высота фасадов — от 250 до 650 мм. Работает без петель.

АЭРО ТОП станет оптимальным решением для модулей, расположенных близко к потолку. Встроенная регулировка позволяет скорректировать угол открывания в диапазоне 95°–105°. Помимо этого, уменьшить угол открывания ещё на 25° поможет съёмный ограничитель, входящий в комплект.

Подъёмный механизм предоставляет широкие возможности настройки комфорта движения: позволяет отрегулировать усилие открывания и задать угол, с которого фасад начнёт плавно закрываться.

АЭРО ТОП выпускается в трёх вариантах мощности: стандартной, средней и усиленной. Подобрать подходящий артикул по весу и габаритам фасада поможет таблица подбора. Рекомендуем проводить пробную сборку.

АЭРО ТОП удобен в монтаже и безопасен в сборке. Съёмный позиционер предотвратит резкое срабатывание рычага во время установки. Также он поможет быстро — без предварительной разметки выставить положение подъёмного механизма по глубине. Специальные упорные выступы на корпусе подъёмного механизма зададут положение по высоте.

Модель допускает регулировку положения фасада в трёх плоскостях:

- по ширине в диапазоне ± 2 мм винтом на планке;
- по высоте в диапазоне ± 2 мм винтами на рычаге;
- по глубине в диапазоне $\pm 1,5$ мм винтами на рычаге.

Регулировка по высоте шнековая.

АЭРО ТОП поставляется в комплекте с крепежом в одной коробке.

Комплектация:

- Подъёмный механизм (универсальный для правой и левой стороны) — 2 шт.
- Пластиковые заглушки — 2 шт.
- Ответные планки — 2 шт.
- Съёмный ограничитель угла открывания — 2 шт.
- Крепёж